

Wand-Deckenprojektor wall/ceiling projector



DAW 130/20 EN

- EN54-24 Typ B, für den Außenbereich IP33C
 - Kabeleinführung über rückseitige Abdeckung (inkl. zwei Gummidurchführungen)
 - Gitter inkl. System zusätzlich via Bajonett-Verschluss gesichert
 - Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
 - Keramik клемme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung
-
- EN54-24 type B, for outdoor use IP33C
 - Cable entry via rear cover (incl. two rubber bushings)
 - Grille incl. system additionally secured via bayonet lock
 - Special painting possible for an extra charge
 - Ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse

DAW 130/20 EN



Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0814 (Typ B)
Chassis-Typ / Chassis-type	130 mm Breitband 8Ω / 130 mm full range 8Ω
Übertrager Impedanz / transformer impedance (Ω-Watt)	500Ω-20W, 667Ω-15W, 1000Ω-10W, 2000Ω-5W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	125 - 20 000 Hz
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	84,7 , 97,7
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	72,7
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	84,9
Abstrahlwinkel / coverage angle 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	360, 204, 148, 65
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø140 x 165
Material / material	pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated steel
Ausschnitt / cut-out (mm)
Gewicht / weight (kg)	2,9
Anschlussart / Connection	3-polige Keramik клемme / 3-pole ceramic terminal
Farbe / colour	RAL 9010 matt
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	8
Installation	U-Bügel / U-bracket
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 20/15/10/5
Artikelnummer	130202EN