

A/B Lautsprecher A/B loudspeaker



DEL 165/6-A/B EN

- Feuertopf mit der Einhand-Klickmontage ermöglicht schnellsten Einbau auf dem Markt
 - Alle unsere Feuertöpfe ermöglichen eine seitliche Kabeleinführung
 - Zwei voneinander unabhängige Lautsprecher/Übertrager Kombinationen
 - Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
 - Keramik клемme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung
-
- *Firedome with one-hand click mounting enables fastest installation on market*
 - *All our firedomes allow cable entry from the side*
 - *Two from each other independent speaker/transformer combinations*
 - *Special painting possible for an extra charge*
 - *Ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse*

DEL 165/6-A/B EN



Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0766 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	2 x 77 mm Breitband 8Ω / 2 x 77 mm full range 8Ω
Übertrager Impedanz / transformer impedance (Ω-Watt)	1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6486Ω-1,5W, 12682Ω-0,75W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	370 - 16 500
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	89, 97
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	71 (single), 77 (double)
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	79 (single), 85 (double)
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	double 180/180, Double 172/175, double 100/147, double 37/64
Abmessungen / Dimensions (mm)	Ø 224 x 90 Einbautiefe / installation depth
Material / material	pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated steel
Ausschnitt / cut-out (mm)	197 - 207
Gewicht / weight (kg)	1,8
Anschlussart / Connection	3-polige Keramik клемme / 3-pole ceramic terminal
Farbe / colour	RAL 9010 matt
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	12
Installation	3x Federn / 3x springs
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 6/3/1,5/(0,75)
Artikelnummer	165277EN