

# Decken-Wandeinbaulautsprecher build-in ceiling/wall speaker



## DEL 200/10 EN

- Feuertopf mit der Einhand-Klickmontage ermöglicht schnellsten Einbau auf dem Markt
- Alle unsere Feuertöpfe ermöglichen eine seitliche Kabeleinführung
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Keramik клемme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung
- *Firedome with one-hand click mounting enables fastest installation on market*
- *All our firedomes allow cable entry from the side*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse*

## DEL 200/10 EN



|                                                                                      |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Zertifizierung / Certification                                                       | EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0837(Typ A)               |
| Chassis-Typ / Chassis-type                                                           | 200 mm Breitband 8Ω / 200 mm full range 8Ω           |
| Übertrager Impedanz / transformer impedance(Ω-Watt)                                  | 1000Ω-10W, 1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6667Ω-1,5W            |
| Übertragungsbereich / frequency range (Hz)                                           | 220 - 14 000                                         |
| SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)                                                 | 93, 103                                              |
| Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)                                   | 81                                                   |
| SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)                                  | 91                                                   |
| Abstrahlwinkel / coverage angel<br>500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°) | 180, 180, 83, 53                                     |
| Abmessungen / Dimensions (mm)                                                        | Ø 268 x 102 Einbautiefe / installation depth         |
| Material / material                                                                  | pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated steel |
| Ausschnitt / cut-out (mm)                                                            | 240 - 252                                            |
| Gewicht / weight (kg)                                                                | 2,2                                                  |
| Anschlussart / Connection                                                            | 3-polige Keramik клемme / 3-pole ceramic terminal    |
| Farbe / colour                                                                       | RAL 9010 matt                                        |
| VPE (Stk.) / PU (pcs.)                                                               | 12                                                   |
| Installation                                                                         | 3x Federn / 3x springs                               |
| Übertrager / transformer (Watt)                                                      | 100 V, 10/6/3/1,5                                    |
| Artikelnummer                                                                        | 200210EN                                             |