


WANDAUFBAU-LAUTSPRECHER WALL-MOUNTED CABINET SPEAKER



WAC 130/6 EN

- Dieser Design-Lautsprecher besticht durch seine anpassende Form
- Die Montage erfolgt durch zwei Schrauben und garantiert eine feste Position
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich
- Keramik клемme (inkl. Drahtschutz) und Thermosicherung

- *This design speaker impresses with its adaptable shape*
- *Mounting is done by two screws and guarantees a fixed position*
- *Special painting possible for an extra charge*
- *Ceramic terminal (including wire protection) and thermal fuse*

WAC 130/6 EN



Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0815 (Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	130 mm Breitband 8Ω / 130 mm full range 8Ω
Übertrager Impedanz / transformer impedance (Ω-Watt)	1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6667Ω-1,5W, 13333Ω-0,75W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	135 - 10 600 Hz
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	93, 103
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	81
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	89,9
Abstrahlwinkel / coverage angle 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	180, 174, 163/150, 60/74
Abmessungen / Dimensions (mm)	330 x 209 x 84
Material / material	ABS Kunststoff / ABS high impact
Ausschnitt / cut-out (mm)
Gewicht / weight (kg)	1,1
Anschlussart / Connection	3-polige Keramik клемme / 3-pole ceramic terminal
Farbe / colour	weiß / white
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	12
Installation	Schrauben durch Gehäuse / Screws through housing
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 6/3/1,5/(0,75)
Artikelnummer	301567EN