

WANDAUFBAU-LAUTSPRECHER WALL-MOUNTED CABINET SPEAKER



WAL-M 165/6 EN1

- Vollmetallgehäuse-Lautsprecher überzeugt durch seine Robustheit
- Einfachste Montage erfolgt durch sein einzigartigen Klappmechanismus
- Aufnahme von Kabelleitung Unterputz & Aufputz gewährleistet
- Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich

- *Full metal housing speaker convinces with its robustness*
- *Easiest mounting takes place due to its unique folding mechanism*
- *Cable reception flush-mounted & surface-mounted ensured*
- *Special painting possible for an extra charge*

WAL-M 165/6 EN1



Zertifizierung / Certification	EN 54-24 : 2008 - 1293-CPR-0847(Typ A)
Chassis-Typ / Chassis-type	165 mm Breitband 8Ω / 165 mm full range 8Ω
Übertrager Impedanz / transformer impedance(Ω-Watt)	1667Ω-6W, 3333Ω-3W, 6667Ω-1,5W, 13333Ω-0,75W
Übertragungsbereich / frequency range (Hz)	145 - 19 300
SPL 1W / 1m (dB), SPL Pmax / 1m (dB)	89,4 , 97,2
Empfindlichkeit 1W / 4m / sensitivity 1W / 4m (dB)	77,4
SPL Nennrauschleistung / SPL rated noise power (dB)	86,6
Abstrahlwinkel / coverage angel 500 Hz (°), 1000 Hz (°), 2000 Hz (°), 4000 Hz (°)	248/277, 165/173, 149/131, 66/54
Abmessungen / Dimensions (mm)	239 x 179 x 84
Material / material	pulverbeschichtetes Vollmetallgehäuse / powder coated full metal housing
Ausschnitt / cut-out (mm)
Gewicht / weight (kg)	2,7
Anschlussart / Connection	2-polige Kunststoff Druckklemme / 2-pole plastic pressure clamp
Farbe / colour	RAL 9010 matt
VPE (Stk.) / PU (pcs.)	8
Installation	Untereinheit / sub-unit
Übertrager / transformer (Watt)	100 V, 6/3/1,5/(0,75)
Artikelnummer	165613EN