

DAD 260/10 EN1 - Soundprojektor doppelabstrahlend

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008.

Aluminiumgehäuse, 10 Watt Soundprojektor, 2 x 130 mm Breitbandchassis mit Hochtonkegel

Neuartiger Befestigungsmechanismus als aufklappbare

Anschlussbox bietet einfachste Montage.

Gitter inkl. System zusätzlich via Bajonett-Verschluss gesichert.

Ausgestattet mit einer hochwertigen WAGO-Anschlußklemme (inkl. Drücker)

RoHS-Konform, **made in Germany**

Technische Daten:

Nennbelastbarkeit: 10 Watt

Chassis-Typ: 2 x 130 mm Breitbandchassis mit Hochtonkegel

Übertragungsbereich(-10dB): 145 - 15 900 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 94,8 dB

Sensitivity 1W/4m: 73,1 dB

Sensitivity: 10W/4m: 84,6 dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 360°

Übertrager: 100 V, 10/6/3/1,5 Watt

Abmessungen: 143 mm Durchmesser x 168 mm

Gewicht: 2,5 kg

Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse

Anschluss: hochwertige WAGO-Anschlußklemme (inkl. Drücker)

Farbe: RAL 9010 matt (weiß)

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 8

Typ: DAD 260/10 EN1

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0846 (TYP A)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück