

DAL 165/10 EN – Wand- und Deckenaufbaulautsprecher

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008.

10 Watt Wand-Deckenaufbaulautsprecher, 165mm Breitbandchassis mit Hochtonkegel

Formstabiles Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech.

Montage ermöglicht eine schnelle Installation über Befestigungsbügel.

Ausgestattet mit einer 3-poligen Keramikklammer inkl. Drahtschutz und einer Thermosicherung.

BS 5839 konform, RoHS-Konform, **made in Germany**

Technische Daten:

Nennbelastbarkeit: 10 Watt

Chassis-Typ: 165 mm Breitbandchassis mit Hochtonkegel

Übertragungsbereich(-10dB): 225 - 22 200 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 91 dB

Sensitivity 1W/4m: 79 dB

Sensitivity: 10W/4m: 88 dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 180°

Übertrager: 100 V, 106/3/1,5 Watt

Abmessungen: Ø 170 x 75

Gewicht: 1,3 kg

Material: pulverbeschichtetes Stahlblech

Anschluss: 3-polige Keramikklammer inkl. Drahtschutz + Thermosicherung

Farbe: RAL 9010 matt (weiß)

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 12

Typ: DAL 165/10 EN

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0756 (TYP A)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück