

## **DAL 165/6 – A/B EN1 – Wand- und Deckenaufbaulautsprecher**

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008.

2x 6 Watt A/B Wand-Deckenaufbaulautsprecher,

2 x 77mm Breitbandchassis, redundante Beschallung

Zwei voneinander unabhängige Lautsprecher/Übertrager Kombinationen

Formstabiles Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech

Montage ermöglicht eine schnelle Installation durch Befestigungsbügel.

Ausgestattet mit einer hochwertigen WAGO-Anschlußklemme (inkl. Drücker)

RoHS-Konform, **made in Germany**

### **Technische Daten:**

Nennbelastbarkeit: 2x 6 Watt

Chassis-Typ: 2x 77 mm Breitbandchassis

Übertragungsbereich(-10dB): 375 - 17 000 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 88 dB

Sensitivity 1W/4m: 70(single) 76(double) dB

Sensitivity: 6W/4m: 80(single) 86(double) dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 180/180°

Übertrager: 2x 100 V, 6/3/1,5/0,75 Watt

Abmessungen: Ø 170 x 75

Gewicht: 1,5 kg

Material: pulverbeschichtetes Stahlblech

Anschluss: 2x hochwertige WAGO-Anschlußklemme (inkl. Drücker)

Farbe: RAL 9010 matt (weiß)

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 12

Typ: DAL 165/6 – A/B EN1

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0754 (TYP A)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück .....