

DAW-K 130/20 EN - Soundprojektor

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008.

20 Watt Soundprojektor, 130 mm Breitbandchassis mit Hochtonkegel,

Witterungsbeständiges ABS-Kunststoff Gehäuse UL94-V0

Alu-Frontgitter und Alu-Befestigungsbügel.

Kabeleinführung über rückseitige Abdeckung (inkl. zwei Kabelverschraubungen).

Ausgestattet mit einer 3-poligen Keramikklebme inkl. Drahtschutz und einer Thermosicherung.

BS 5839 konform, RoHS-Konform, **made in Germany**

Technische Daten:

Nennbelastbarkeit: 20 Watt

Chassis-Typ: 130 mm Breitbandchassis mit Hochtonkegel

Übertragungsbereich(-10dB): 220 - 15 600 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 89 dB

Sensitivity 1W/4m: 77 dB

Sensitivity: 20W/4m: 88 dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 340°

Übertrager: 100 V, 20/15/10/5 Watt

Abmessungen: Ø 137 x 200

Gewicht: 1,7 kg

Material: ABS-Kunststoff UL94-V0

Anschluss: 3-polige Keramikklebme inkl. Drahtschutz + Thermosicherung

Farbe: Weiß

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 8

Typ: DAW-K 130/20 EN

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0759 (TYP B - IP33C)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück