

## **DEL 165/20 plus EN – Decken- und Wandeinbaulautsprecher**

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008.

Pulverbeschichtetes Stahlblech, 20 Watt 2-Wege Deckeneinbaulautsprecher,  
165mm koaxial-Lautsprecherchassis

Feuertopf mit der Einhand-Klickmontage ermöglicht schnellsten  
Einbau auf dem Markt.

Feuertöpfe ermöglichen eine seitliche Kabeleinführung.

Gitter inkl. System kann zusätzlich via einer kleinen Sicherungsschraube  
gegen Herabfallen gesichert werden.

Ausgestattet mit einer 3-poligen Keramikklammer inkl. Drahtschutz und  
einer Thermosicherung. Feuertopf F165 zur passiven Sicherheit

BS 5839 konform, RoHS-Konform, **made in Germany**

### **Technische Daten:**

Nennbelastbarkeit: 20 Watt

Chassis-Typ: 165 mm koaxial Lautsprecherchassis

Übertragungsbereich(-10dB): 100 - 27 100 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 92,9 dB

Sensitivity 1W/4m: 80,9 dB

Sensitivity: 20W/4m: 91,8 dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 175°

Übertrager: 100 V, 20/15/10/5 Watt

Abmessungen: Ø 224 x 120 Einbautiefe

Ausschnitt: 197 – 207 mm

Gewicht: 1,9 kg

Material: pulverbeschichtetes Stahlblech

Anschluss: 3-polige Keramikklammer inkl. Drahtschutz + Thermosicherung

Farbe: RAL 9010 matt (weiß)

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 6

Typ: DEL 165/20 plus EN

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0842 (TYP A)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück .....