

DEL 165/6 – A/B EN1 – Decken- und Wandeinbaulautsprecher

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008.

Pulverbeschichtetes Stahlblech, 2x 6 Watt A/B Decken-Wandeinbaulautsprecher,
2 x 77mm Breitbandchassis, redundante Beschallung

Zwei voneinander unabhängige Lautsprecher/Übertrager Kombinationen

Feuertopf mit der Einhand-Klickmontage ermöglicht schnellsten

Einbau auf dem Markt.

Feuertöpfe ermöglichen eine seitliche Kabeleinführung.

Gitter inkl. System kann zusätzlich via einer kleinen Sicherungsschraube
gegen Herabfallen gesichert werden.

Feuertopf F165 zur passiven Sicherheit

Ausgestattet mit einer hochwertigen WAGO-Anschlußklemme (inkl. Drücker)

RoHS-Konform, **made in Germany**

Technische Daten:

Nennbelastbarkeit: 2x 6 Watt

Chassis-Typ: 2x 77mm Breitbandchassis

Übertragungsbereich(-10dB): 370 - 16 500 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 89 dB

Sensitivity 1W/4m: 71(single) 77(double) dB

Sensitivity: 6W/4m: 79(single) 85(double) dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 172/175°

Übertrager: 2x 100 V, 6/3/1,5/0,75 Watt

Abmessungen: Ø 224 x 90 mm Einbautiefe

Ausschnitt: 197 – 207 mm

Gewicht: 1,8 kg

Material: pulverbeschichtetes Stahlblech

Anschluss: 2x hochwertige WAGO-Anschlußklemme (inkl. Drücker)

Farbe: RAL 9010 matt (weiß)

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 12

Typ: DEL 165/6 – A/B EN1

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0766 (TYP A)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück