

DEL 200/30 plus EN – Decken- und Wandeinbaulautsprecher

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008.

Pulverbeschichtetes Stahlblech, 30 Watt 2-Wege Deckeneinbaulautsprecher,
200mm koaxial-Lautsprecherchassis

Feuertopf mit der Einhand-Klickmontage ermöglicht schnellsten

Einbau auf dem Markt.

Feuertöpfe ermöglichen eine seitliche Kabeleinführung.

Gitter inkl. System kann zusätzlich via einer kleinen Sicherungsschraube
gegen Herabfallen gesichert werden.

Ausgestattet mit einer 3-poligen Keramikklebme inkl. Drahtschutz und
einer Thermosicherung. Feuertopf F200 zur passiven Sicherheit

BS 5839 konform, RoHS-Konform, **made in Germany**

Technische Daten:

Nennbelastbarkeit: 30 Watt

Chassis-Typ: 200 mm koaxial Lautsprecherchassis

Übertragungsbereich(-10dB): 85 - 19 600 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 89 dB

Sensitivity 1W/4m: 76,9 dB

Sensitivity: 30W/4m: 90,5 dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 170°

Übertrager: 100 V, 30/20/10/5 Watt

Abmessungen: Ø 268 x 160 Einbautiefe

Ausschnitt: 240 – 252 mm

Gewicht: 2,5 kg

Material: pulverbeschichtetes Stahlblech

Anschluss: 3-polige Keramikklebme inkl. Drahtschutz + Thermosicherung

Farbe: RAL 9010 matt (weiß)

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 8

Typ: DEL 200/30 plus EN

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0835 (TYP A)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück