

DEL 200/30 plus EN1 – Decken- und Wandeinbaulautsprecher

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008.

Pulverbeschichtetes Stahlblech, 30 Watt 2-Wege Deckeneinbaulautsprecher,
200mm koaxial-Lautsprecherchassis

Feuertopf mit der Einhand-Klickmontage ermöglicht schnellsten

Einbau auf dem Markt.

Feuertöpfe ermöglichen eine seitliche Kabeleinführung.

Gitter inkl. System kann zusätzlich via einer kleinen Sicherungsschraube
gegen Herabfallen gesichert werden.

Feuertopf F200 zur passiven Sicherheit

Ausgestattet mit einer hochwertigen WAGO-Anschlußklemme (inkl. Drücker)

RoHS-Konform, **made in Germany**

Technische Daten:

Nennbelastbarkeit: 30 Watt

Chassis-Typ: 200 mm koaxial Lautsprecherchassis

Übertragungsbereich(-10dB): 85 - 19 600 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 89 dB

Sensitivity 1W/4m: 76,9 dB

Sensitivity: 30W/4m: 90,5 dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 170°

Übertrager: 100 V, 30/20/10/5 Watt

Abmessungen: Ø 268 x 160 Einbautiefe

Ausschnitt: 240 – 252 mm

Gewicht: 2,5 kg

Material: pulverbeschichtetes Stahlblech

Anschluss: hochwertige WAGO-Anschlußklemme (inkl. Drücker)

Farbe: RAL 9010 matt (weiß)

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 8

Typ: DEL 200/30 plus EN1

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0835 (TYP A)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück