

## **DEL 200/6 – A/B EN – Decken- und Wandeinbaulautsprecher**

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008.

Pulverbeschichtetes Stahlblech, 2x 6 Watt A/B Decken-Wandeinbaulautsprecher,

2 x 164 x 69mm Breitbandchassis, redundante Beschallung

Zwei voneinander unabhängige Lautsprecher/Übertrager Kombinationen

Feuertopf mit der Einhand-Klickmontage ermöglicht schnellsten

Einbau auf dem Markt.

Feuertöpfe ermöglichen eine seitliche Kabeleinführung.

Gitter inkl. System kann zusätzlich via einer kleinen Sicherungsschraube gegen Herabfallen gesichert werden.

Ausgestattet mit einer 2x 3-poligen Keramikklammer inkl. Drahtschutz und einer Thermosicherung. Feuertopf F200 zur passiven Sicherheit

BS 5839 konform, RoHS-Konform, **made in Germany**

### **Technische Daten:**

Nennbelastbarkeit: 2x 6 Watt

Chassis-Typ: 2x 164/69 mm Breitbandchassis

Übertragungsbereich(-10dB): 240 - 15 500 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 95,1 dB

Sensitivity 1W/4m: 71(single) 77(double) dB

Sensitivity: 6W/4m: 79(single) 85(double) dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 173/153°

Übertrager: 2x 100 V, 6/3/1,5/0,75 Watt

Abmessungen: Ø 268 x 102 mm Einbautiefe

Ausschnitt: 236 - 250 mm

Gewicht: 2,3 kg

Material: pulverbeschichtetes Stahlblech

Anschluss: 2x 3-polige Keramikklammer inkl. Drahtschutz + Thermosicherung

Farbe: RAL 9010 matt (weiß)

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 12

Typ: DEL 200/6 – A/B EN

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0767 (TYP A)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück .....