

## **DK 10 EN – Druckkammer-Lautsprecher**

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008

10 Watt Druckkammer-Lautsprecher

Witterungsbeständiges ABS-Kunststoff Gehäuse.

Hohe Leistungsfähigkeit und hoher Schalldruck.

Ausgestattet mit einer 3-poligen Keramikklebme inkl. Drahtschutz und einer Thermosicherung.

Betrieb nach EN54-24, Entzerrer im Signalpfad benötigt.

IP66 TÜV-geprüft, BS 5839 konform, RoHS-Konform

### **Technische Daten:**

Nennbelastbarkeit: 10 Watt

Übertragungsbereich(-10dB): 380 - 9 000 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 98 dB

Sensitivity 1W/4m: 86 dB

Sensitivity: 10W/4m: 96,7 dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 197°

Übertrager: 100V, 10/5/2,5/1,25 Watt

Abmessungen: 156 mm Durchmesser x 236 mm

Gewicht: 1,7 kg

Material: ABS- Kunststoffgehäuse

Anschluss: 3-polige Keramikklebme inkl. Drahtschutz + Thermosicherung

Farbe: RAL 7035 (grau)

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 12

Typ: DK 10 EN

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0808 (TYP B – IP33C)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück .....