

## **DK 15 EN – Druckkammer-Lautsprecher**

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008

15 Watt Druckkammer-Lautsprecher

Witterungsbeständiges ABS-Kunststoff Gehäuse.

Hohe Leistungsfähigkeit und hoher Schalldruck.

Ausgestattet mit einer 3-poligen Keramikklebme inkl. Drahtschutz und einer Thermosicherung.

Betrieb nach EN54-24, Entzerrer im Signalpfad benötigt.

IP66 TÜV-geprüft, BS 5839 konform, RoHS-Konform

### **Technische Daten:**

Nennbelastbarkeit: 15 Watt

Übertragungsbereich(-10dB): 460 - 9 000 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 108 dB

Sensitivity 1W/4m: 88 dB

Sensitivity: 15W/4m: 100 dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 170°

Übertrager: 100V, 15/7,5/3,75/1,87 Watt

Abmessungen: 212 mm Durchmesser x 270 mm

Gewicht: 1,9 kg

Material: ABS- Kunststoffgehäuse

Anschluss: 3-polige Keramikklebme inkl. Drahtschutz + Thermosicherung

Farbe: RAL 7035 (grau)

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 12

Typ: DK 15 EN

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0760 (TYP B – IP33C)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück .....