

DL 165/6 EN – Decken- und Wandeinbaulautsprecher

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008.

Pulverbeschichtetes Stahlblech, 6 Watt Deckeneinbaulautsprecher,
165mm Breitbandchassis mit Hochtonkegel

Feuertopf durch neuartiges Drehsystem schnell und sicher montiert.

Feuertöpfe ermöglichen eine seitliche Kabeleinführung.

Ausgestattet mit einer 3-poligen Keramikklammer und einer Thermosicherung.

Feuertopf F-C165 zur passiven Sicherheit

BS 5839 konform, RoHS-Konform

Technische Daten:

Nennbelastbarkeit: 6 Watt

Chassis-Typ: 165 mm Breitbandchassis mit Hochtonkegel

Übertragungsbereich(-10dB): 150 - 18 000 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 92 dB

Sensitivity 1W/4m: 80 dB

Sensitivity: 6W/4m: 88,7 dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 174°

Übertrager: 100 V, 6/3/1,5/0,75 Watt

Abmessungen: Ø 200 x 95 Einbautiefe

Ausschnitt: 168 – 194 mm

Gewicht: 1,1 kg

Material: pulverbeschichtetes Stahlblech

Anschluss: 3-polige Keramikklammer inkl. Drahtschutz + Thermosicherung

Farbe: RAL 9003 matt (weiß)

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 12

Typ: DL 165/6 EN

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0765 (TYP A)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück