

WAL 165/10 – A/B EN – Wand- und Deckenaufbaulautsprecher

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008.

MDF-Holzgehäuse mit einer hochwertigen PP-Folie,

2x 10 Watt A/B Wand-Deckenaufbaulautsprecher,

2 x 164 x 69mm Breitbandchassis, redundante Beschallung

Zwei voneinander unabhängige Lautsprecher/Übertrager Kombinationen

Montage erfolgt durch eine stabile Verschraubung von Rückwand und Gehäuse

Ausgestattet mit einer 2x 3-poligen Keramikklammer inkl. Drahtschutz und einer Thermosicherung.

BS 5839 konform, RoHS-Konform, **made in Germany**

IP54 TÜV-geprüft

Technische Daten:

Nennbelastbarkeit: 2x 10 Watt

Chassis-Typ: 2x 164/69 mm Breitbandchassis

Übertragungsbereich(-10dB): 130 - 17 400 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 91 dB (double)

Sensitivity 1W/4m: 72,9(single) 78,9(double) dB

Sensitivity: 10W/4m: 82,9(single) 88,9(double) dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 158/140°

Übertrager: 2x 100 V, 10/6/3/1,5 Watt

Abmessungen BHT: 253 x 193 x 83 mm

Gewicht: 2,3 kg

Material: MDF-Holzgehäuse, pulverbeschichtetes Frontgitter

Anschluss: 2x 3-polige Keramikklammer inkl. Drahtschutz + Thermosicherung

Farbe: Weiß

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 8

Typ: WAL 165/10 – A/B EN

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0811 (TYP A)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück