

## **WAL 165/10 EN – Wand- und Deckenaufbaulautsprecher**

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008.

MDF-Holzgehäuse mit einer hochwertigen PP-Folie,

10 Watt Wand-Deckenaufbaulautsprecher, 165mm Breitbandchassis mit Hochtonkegel

Montage erfolgt durch eine stabile Verschraubung von Rückwand und Gehäuse

Ausgestattet mit einer 3-poligen Keramikklammer inkl. Drahtschutz und einer Thermosicherung.

BS 5839 konform, RoHS-Konform, **made in Germany**

IP54 TÜV-geprüft

### **Technische Daten:**

Nennbelastbarkeit: 10 Watt

Chassis-Typ: 165 mm Breitbandchassis mit Hochtonkegel

Übertragungsbereich(-10dB): 140 - 19 700 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 90,5 dB

Sensitivity 1W/4m: 78,5 dB

Sensitivity: 10W/4m: 87,8 dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 152/139°

Übertrager: 100 V, 10/6/3/1,5 Watt

Abmessungen BHT: 253 x 193 x 83 mm

Gewicht: 1,8 kg

Material: MDF-Holzgehäuse, pulverbeschichtetes Frontgitter

Anschluss: 3-polige Keramikklammer inkl. Drahtschutz + Thermosicherung

Farbe: Weiß

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 12

Typ: WAL 165/10 EN

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0812 (TYP A)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück .....