

WAL 165/6 – A/B EN1 – Wand- und Deckenaufbaulautsprecher

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008.

MDF-Holzgehäuse mit einer hochwertigen PP-Folie,

2x 6 Watt A/B Wand-Deckenaufbaulautsprecher,

2 x 164 x 69mm Breitbandchassis, redundante Beschallung

Zwei voneinander unabhängige Lautsprecher/Übertrager Kombinationen

Montage erfolgt durch eine stabile Verschraubung von Rückwand und Gehäuse

Ausgestattet mit einer hochwertigen WAGO-Anschlußklemme (inkl. Drücker)

IP54 TÜV-geprüft, RoHS-Konform, **made in Germany**

Technische Daten:

Nennbelastbarkeit: 2x 6 Watt

Chassis-Typ: 2x 164/69 mm Breitbandchassis

Übertragungsbereich(-10dB): 210 - 16 900 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 92,8 dB

Sensitivity 1W/4m: 72(single) 77(double) dB

Sensitivity: 6W/4m: 80(single) 85(double) dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 156/155°

Übertrager: 2x 100 V, 6/3/1,5/0,75 Watt

Abmessungen BHT: 253 x 193 x 83 mm

Gewicht: 2,25 kg

Material: MDF-Holzgehäuse, pulverbeschichtetes Frontgitter

Anschluss: 2x hochwertige WAGO-Anschlußklemme (inkl. Drücker)

Farbe: Weiß

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 8

Typ: WAL 165/6 – A/B EN1

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0769 (TYP A)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück