

## **WAL-M 165/6 EN – Wand- und Deckenaufbaulautsprecher**

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008.

Vollmetallgehäuse-Lautsprecher überzeugt durch seine Robustheit

6 Watt Wand-Deckenaufbaulautsprecher, 165mm Breitbandchassis mit Hochtonkegel

Einfachste Montage erfolgt durch sein einzigartigen Klappmechanismus.

Aufnahme von Kabelleitung Unterputz & Aufputz gewährleistet.

Ausgestattet mit einer 3-poligen Keramikklammer inkl. Drahtschutz und einer Thermosicherung.

BS 5839 konform, RoHS-Konform, **made in Germany**

### **Technische Daten:**

Nennbelastbarkeit: 6 Watt

Chassis-Typ: 165 mm Breitbandchassis mit Hochtonkegel

Übertragungsbereich(-10dB): 145 - 19 300 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 89,4 dB

Sensitivity 1W/4m: 77,4 dB

Sensitivity: 6W/4m: 86,6 dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 165/173°

Übertrager: 100 V, 6/3/1,5/0,75 Watt

Abmessungen BHT: 239 x 179 x 84 mm

Gewicht: 2,7 kg

Material: pulverbeschichtetes Vollmetallgehäuse

Anschluss: 3-polige Keramikklammer inkl. Drahtschutz + Thermosicherung

Farbe: RAL 9010 matt (weiß)

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 8

Typ: WAL-M 165/6 EN

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0847 (TYP A)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück .....