

### **KL 130/20 EN - Kugellautsprecher**

Zertifiziert gemäß EN 54-24:2008.

20 Watt Kugellautsprecher, 130 mm Breitbandchassis mit Hochtonkegel,  
Ganzmetallausführung pulverbeschichtet.

Lautsprecher ausgestattet mit einem ca. 5m langem Kabel.

Montage über einen stabilen Zugentlaster im Baldachin

Ausgestattet mit einer 3-poligen Keramikklammer inkl. Drahtschutz und  
einer Thermosicherung.

BS 5839 konform, RoHS-Konform, **made in Germany**

#### Technische Daten:

Nennbelastbarkeit: 20 Watt

Chassis-Typ: 130 mm Breitbandchassis mit Hochtonkegel

Übertragungsbereich(-10dB): 205 - 20 100 Hz

Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m: 88 dB

Sensitivity 1W/4m: 76 dB

Sensitivity: 20W/4m: 87,4 dB

Abstrahlwinkel (1kHz/-6dB): 219°

Übertrager: 100 V, 20/15/10/5 Watt

Abmessungen: Ø 180

Gewicht: 2,8 kg

Material: pulverbeschichtetes Stahlblech

Anschluss: 3-polige Keramikklammer inkl. Drahtschutz + Thermosicherung

Farbe: RAL 9010 matt (weiß)

Sonderfarben: optional erhältlich

VPE: 8

Typ: KL 130/20 EN

Zertifikatsnr.: 1293-CPR-0763 (TYP A)

Fabrikat: Jagro Acoustic Solutions e.K.

0,000 Stück .....